

Ogłoszenie nr 500140432-N-2018 z dnia 20-06-2018 r.

Biłgoraj:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 571762-N-2018

Data: 12/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95031744800000, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6881852, e-mail agadaj@pgk.bilgoraj.pl, faks 846 881 847.

Adres strony internetowej (url): www.pgk.biuletyn-publiczny.net

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: 1. Zamiatarka samojezdna, parametry zamiatarki samojezdnej: 1.1. Zamiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 1.2. Rodzaj – samojezdna wolnobieżna zamiatarka chodnikowa 1.3. Moc i rodzaj silnika – Silnik wysokoprężny o mocy min. 45 kW chłodzony cieczą spełniający aktualne wymagania UE 1.4. Dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 tony 1.5. Masa własna zamiatarki – nie mniej niż 2,0 tony 1.6. Długość całkowita zamiatarki z zestawem dwuszcotkowym – do 4,50 m 1.7. Szerokość całkowita z lusterkami – w przedziale od 1,0 do 1,6 m (bez szczotek) 1.8. Zbiornik paliwa – pojemność min. 40 dm³ 1.9. Podwozie przegubowe, 1.10. Zbiornik wody czystej – min. 190 dm³ 1.11. Wspomaganie układu kierowniczego 1.12. Wycieraczka przedniej szyby 1.13. Napęd – 4 x 4 koła 1.14. Maksymalna

wysokość do linii dachu pojazdu – 2,0 m 1.15. Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu min. 120 bar, ręczny pistolet natryskowy z węzłem o długości nie mniej niż 10 m 1.16. Wąż teleskopowy z uchwytem centralnym nie krótszy niż 3,0 m 1.17. Zespół zmiatający – zawieszany z przodu bez użycia narzędzi, Dysza ssawna z niezależnym podnoszeniem, listwa natryskowa podająca roztwór czyszczący/wodę umieszczona przed lub w szczotkach 1.18. Wyposażony w układ recyrkulacji wody 1.19. Szczotki zmiatające o szerokości zmiatania min. 2.0 m z regulowaną szerokością z kabiny operatora, system zraszania na szczotkach oraz ssawie, kanał ssący o średnicy min 180 mm, dysza ssawna o szerokości min. 0,5 m, kłapa zasysania sterowana z kabiny operatora 1.20. Pojemnik na śmieci o pojemności netto min 1,0 m³, wykonany z metalu odpornego na korozję, ścieranie podnoszony ręcznie i hydraulicznie, wysokość wyrzutu min. 1,40 m. 1.21. Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny operatora 1.22. Opony całoroczne – lato / zima 1.23. Wymagany licznik czasu pracy zmiatarki 1.24. Wymagania dodatkowe: 1.24.1. Lusterka podgrzewane zewnętrzne po obu stronach kabiny 1.24.2. Radio z głośnikami i anteną 1.24.3. Zawór do opróżniania zbiornika z deszczówki 1.24.4. Światło, kamera i sygnał akustyczny cofania 1.24.5. Instrukcja obsługi w języku polskim 1.24.6. Sterowanie osprzętem z kabiny operatora 1.24.7. Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny 1.25. Zmiatarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny 2. Wyposażenie dodatkowe: 2.1. Posypywarka silosowa piasku i soli: Jednokomorowa posypywarka z funkcją start/stop z napędem hydraulicznym, wyrzucanie ślimakowe, mieszadło i składana tarcza posypująca z amortyzatorem podnoszącym. Wyposażona w czujnik informujący o zablokowaniu materiału posypującego w zasobniku z informacją w kabinie operatora. Pojemność zasobnika min. 600 litrów. Ręczne sterowanie dozowaniem i szerokością posypywania w zakresie 1,5 – 4,0 m. Tarcza posypująca i osłona ze stali nierdzewnej. Sito wstępne do napełniania, składany brezent, dodatkowy brezent osłaniający. Lakierowanie dwuwarstwowe posypywarki z zewnątrz i wewnątrz. Dostawa z podpórką rolkową ułatwiającą montaż urządzeń. 2.2. Pług odśnieżny dwulemieszowy: Szerokość robocza w zakresie 150 - 160 cm. Wysokość ok. 80 cm. Możliwe cztery pozycje robocze sterowane hydraulicznie: ustawienie pługa – tzw. strzałkowego typu V, 4 sprężynowe kłapy ze stalowymi szynami. Regulowane wysokościowo płyty gumowe. Zawieszenie umożliwiające kompensację nierówności podłoża. Dwa siłowniki nastawcze. Dodatkowa listwa ochronna – gumowa oraz osłona bryzgowa. Możliwość sterowania pługiem z kabiny operatora. 2.3. Zmiatarka czołowa z tworzywową szczotką walcową: zmiatarka śmieci i śniegu. Centralny

napęd szczotki walcowej z silnikiem hydraulicznym. Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki dla zmiatania śmieci lub śniegu. Możliwość pochylania/ukosowania w obydwie strony. Kółka podporowe o nastawnej wysokości i odchyleniu. Szerokość szczotki w zakresie od 135 do 150 cm. 2.4. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zamiatarką elementów dodatkowych takich jak: 2.4.1. Komplet kluczy naprawczych, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę 2.4.2. Wąż ssawny łączący ssawę ze zbiornikiem na śmieci 3. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Zamiatarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.2. Przedmiotowa zamiatarka jak również wszystkie elementy dodatkowe (w tym, szczotka walcowa, pług oraz posypywarka) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3.3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia (łącznie z elementami dodatkowymi) muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do zamiatarki szczotki walcowej, pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki jednocześnie), 3.4. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego osprzętu (np. wózków i stojaków) do łatwej zmiany (przebrojenia) oraz przechowywania w trakcie okresu nieużytkowania zestawu dwuszczotkowego, posypywarki oraz zbiornika na śmieci. 3.5. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski. 3.6. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę. 3.8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 1000 mth w zależności co wystąpi pierwsze od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo -

odbiorczego. 3.9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.10. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) zamiatarki samojezdnej lub osprzętu. W przypadku, gdy termin naprawy będzie przekraczał 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca przekaze Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie egzemplarz zamiatarki chodnikowej (z ewentualnym osprzętem dodatkowym) o zbliżonych parametrach. 3.11. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamiatarki samojezdnej w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamiatarka samojezdna, parametry zamiatarki samojezdnej: 1.1. Zamiatarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 1.2. Rodzaj – samojezdna wolnobieżna zamiatarka chodnikowa 1.3. Moc i rodzaj silnika – Silnik wysokoprężny o mocy min. 36 kW chłodzony cieczą spełniający aktualne wymagania UE 1.4. Dopuszczalna masa całkowita – do 3,5 tony 1.5. Masa własna zamiatarki – nie mniej niż 2,0 tony 1.6. Długość całkowita zamiatarki z zestawem dwuszcotkowym – do 4,50 m 1.7. Szerokość całkowita z lusterkami – w przedziale od 1,0 do 1,6 m (bez szcotek) 1.8. Zbiornik paliwa – pojemność min. 40 dm³ 1.9. Podwozie przegubowe, 1.10. Zbiornik wody czystej – min. 190 dm³ 1.11. Wspomaganie układu kierowniczego 1.12. Wycieraczka przedniej szyby 1.13. Napęd – 4 x 4 koła 1.14. Maksymalna wysokość do linii dachu pojazdu – 2,0 m 1.15. Myjka wysokociśnieniowa o ciśnieniu min. 110 bar, ręczny pistolet natryskowy z wężem o długości nie mniej niż 10 m 1.16. Wąż teleskopowy z uchwytem centralnym lub dwoma uchwytami po obu stronach pojazdu nie krótszy niż 3,0 m 1.17. Zespół zamiatający – zawieszany z przodu, Dysza ssawna z niezależnym podnoszeniem, listwa natryskowa podająca roztwór czyszczący/wodę umieszczona przed szcotkami, 1.18. Wyposażony w układ recyrkulacji wody 1.19. Szcotki zamiatające o szerokości zamiatania min. 2.0 m z regulowaną szerokością z

kabiny operatora, system zraszania na szczotkach oraz ssawie, kanał ssący o średnicy min 180 mm, dysza ssawna o szerokości min. 0,5 m, kłapa zasysania sterowana z kabiny operatora 1.20. Pojemnik na śmieci o pojemności netto min 1,0 m³, wykonany z metalu odpornego na korozję, ścieranie podnoszony ręcznie i hydraulicznie, wysokość wyrzutu min. 1,40 m. 1.21. Ogrzewanie i klimatyzacja kabiny operatora 1.22. Opony całoroczne – lato / zima 1.23. Wymagany licznik czasu pracy zmiatarki 1.24. Wymagania dodatkowe: 1.24.1. Lusterka podgrzewane zewnętrzne po obu stronach kabiny 1.24.2. Radio z głośnikami i anteną 1.24.3. Zawór do opróżniania zbiornika z deszczówki 1.24.4. Światło, kamera i sygnał akustyczny cofania 1.24.5. Instrukcja obsługi w języku polskim 1.24.6. Sterowanie osprzętem z kabiny operatora 1.24.7. Certyfikat zgodności CE dostarczony najpóźniej w dniu odbioru maszyny 1.25. Zmiatarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny 2. Wyposażenie dodatkowe: 2.1. Posypywarka silosowa piasku i soli: Jednokomorowa posypywarka z funkcją start/stop z napędem hydraulicznym, wyrzucanie ślimakowe, mieszadło i składana tarcza posypująca. Wyposażona w czujnik informujący o zablokowaniu materiału posypującego w zasobniku z informacją w kabinie operatora. Pojemność zasobnika min. 600 litrów. Ręczne sterowanie dozowaniem i szerokością posypywania w zakresie 1,5 – 4,0 m. Tarcza posypująca i osłona ze stali nierdzewnej. Sito wstępne do napełniania, dodatkowy składany brezent osłaniający. Lakierowanie dwuwarstwowe posypywarki z zewnątrz i wewnątrz lub wykonany ze stali nierdzewnej. Dostawa z podpórką rołkową ułatwiającą montaż urządzeń. 2.2. Pług odśnieżny dwulemieszowy: Szerokość robocza w zakresie 150 - 160 cm. Wysokość ok. 80 cm. Możliwe cztery pozycje robocze sterowane hydraulicznie: ustawienie pługa – tzw. strzałkowego typu V, 4 sprężynowe kłapy ze stalowymi szynami. Regulowane wysokościowo płyty gumowe. Zawieszenie umożliwiające kompensacje nierówności podłoża. Dwa siłowniki nastawcze. Możliwość sterowania pługiem z kabiny operatora. 2.3. Zmiatarka czołowa z tworzywową szczotką walcową: zmiatarka śmieci i śniegu. Centralny napęd szczotki walcowej z silnikiem hydraulicznym. Bezstopniowa regulacja obrotów szczotki dla zmiatania śmieci lub śniegu. Możliwość pochylania/ukosowania w obydwie strony. Kółka podporowe o nastawnej wysokości i odchyleniu. Szerokość szczotki w zakresie od 135 do 150 cm. 2.4. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z zmiatarką elementów dodatkowych takich jak: 2.4.1. Komplet kluczy naprawczych, apteczkę,

trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę 2.4.2. Wąż ssawny łączący ssawę ze zbiornikiem na śmieci 3. Szczegółowy zakres zamówienia: 3.1. Zamiatarka będzie dostarczona przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13 (koszty związane z realizacją zamówienia – załadunek, dostawa, rozładunek, należy uwzględnić w cenie ofertowej). 3.2. Przedmiotowa zamiatarka jak również wszystkie elementy dodatkowe (w tym, szczotka walcowa, pług oraz posypywarka) winny być urządzeniami fabrycznie nowymi (nieużywanymi) rok produkcji: 2018. Powinny posiadać wymagane prawem dokumenty oraz dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, instrukcję obsługi (wszystkie dokumenty sporządzone w języku polskim). Wszystkie dokumenty dotyczące urządzenia Wykonawca prześle Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia urządzenia do odbioru. 3.3. Wszystkie przedmioty niniejszego zamówienia (łącznie z elementami dodatkowymi) muszą być ze sobą spójne, tj. musi być możliwość podłączenia do zamiatarki szczotki walcowej, pługu, posypywarki (w tym pługu i posypywarki jednocześnie), 3.4. Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego osprzętu (np. wózków i stojaków) do łatwej zmiany (przebrojenia) oraz przechowywania w trakcie okresu nieużytkowania zestawu dwuszcotkowego, posypywarki oraz zbiornika na śmieci. 3.5. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem jak również spełniać wszystkie inne wymogi określone przepisami prawa dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych na terenie Polski. 3.6. Dodatkowo każdy z elementów przedmiotu zamówienia musi posiadać wyposażenie obowiązkowe określone przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym (w tym m.in. gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy) oraz zestaw kluczy naprawczych i pokrowców na siedzenia; 3.7. Wykonawca zobowiązany jest należyście zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu do Zamawiającego. Nieprawidłowe zabezpieczenie i ewentualne uszkodzenie w czasie transportu obciąża Wykonawcę. 3.8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – min. 24 miesiące lub 1000 mth w zależności co wystąpi pierwsze od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo - odbiorczego. 3.9. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis mobilny dostarczonych urządzeń z dojazdem do Zamawiającego. Serwis realizowany będzie

zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji. W przypadku zgłoszonej awarii w okresie gwarancji koszty dojazdu do Zamawiającego oraz ewentualnego transportu pojazdu do serwisu pokrywa Wykonawca. Koszty okresowych wymaganych przeglądów wraz z materiałami eksploatacyjnymi przewidzianymi w karcie gwarancyjnej dla danego przeglądu w ciągu trwania gwarancji pokrywa Wykonawca. 3.10. Czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii) zamiatarki samojezdnej lub osprzętu. W przypadku, gdy termin naprawy będzie przekraczał 14 dni od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii), Wykonawca prześle Zamawiającemu na czas naprawy, na swój koszt, sprawny technicznie egzemplarz zamiatarki chodnikowej (z ewentualnym osprzętem dodatkowym) o zbliżonych parametrach. 3.4.11. Wykonawca zobowiązany jest też przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamiatarki samojezdnej w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od podpisania protokołu odbioru.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-22, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-26, godzina: 11:00,