

DTM 2099/18

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

Biłgoraj 05.07.2018 r.

.....
Wszyscy Zainteresowani
.....
.....

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZWK/20/2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia wykonania robót budowlanych polegających na:

„Budowa wiaty garażowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 13/2 ark. 29 przy ul. Targowej w Biłgoraju” zaprasza Państwa do złożenia oferty. Wartość szacunkowa zamówienia jest poniżej 30 000 euro w związku z czym zamówienie będzie udzielone na podstawie przepisów Zarządzenia nr 2/2017 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 03.01.2017 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.pgk.biuletyn-publiczny.net w zakładce *Prawo Lokalne*.

Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

I. Dane Zamawiającego.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju,

siedziba: ul. Łąkowa 13, 23 – 400 Biłgoraj

REGON 950317448; NIP 918-000-09-56

Fax.: (84) 688-18-47,

Tel.: (84) 688-18-52,

E-mail: sekretariat@pgkbilgoraj.pl

Adres strony internetowej: www.pgk.biuletyn-publiczny.net

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty garażowej o konstrukcji stalowej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym "Budowa wiaty garażowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 13/2 ark. 29 przy ul. Targowej w Biłgoraju". Jest to obiekt na rzucie prostokąta, usytuowany równolegle do elewacji północnej budynku biurowego. Szczegółową lokalizację przedstawia projekt zagospodarowania terenu jako element dokumentacji projektowej dołączonej do niniejszego postępowania – załącznik nr 3.

Dane charakterystyczne budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 37,45 m²
- Spadek dachu: 11°
- Długość budynku: 8,79 m
- Szerokość budynku: 4,26 m
- Liczba kondygnacji: 1

2. Opis konstrukcji stalowej

Materiał konstrukcyjny to stal St3S.

Główny układ konstrukcji stanowią 3 ramy stalowe w rozstawie 4,33 m w osiach. Rama GUP składa się ze słupów połączonych przegubowo z fundamentem oraz rygla jednoprzęsłowe ze wspornikiem. Rygiel opiera się w sposób sztywny na słupach. Słupy główne zaprojektowano z HEB 140 w rozstawie 4,12 m, natomiast

rygłe z IPE270. Słupy mocowane są do fundamentu kotwami Ø20. Płatwie i rygiel ścienny są z RK6060x5. W celu zadaszenia przestrzeni nad istniejącym murkiem wydłużono część płatwi i zaprojektowano ich oparcie na ramie złożonej z belki oraz dwóch słupów wykonanych z RK60x60x5. Rama ta zostanie zamocowana na istniejącym murku przy użyciu kotew rozporowych wierconych do muru Ø12. Pokrycie dachu z blachy trapezowej T60 gr. 0,55 mm (**UWAGA ZMIANA WZGLĘDEM DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ**). Zaleca się dopasowanie wysokości profilu blachy do istniejącego pokrycia na budynku przyległym (oznaczonym na rysunku PZT 1 jako nr 3).

3. Posadowienie fundamentów

Przyjęto fundamenty pod konstrukcje słupów stalowych w postaci stóp fundamentowych z trzpieniem żelbetowym. Poziom posadowienia to 1,00 m poniżej projektowanego poziomu terenu. Fundamenty należy posadowić na gruntach nośnych. W przypadku natrafienia na grunt nienośny w poziomie posadowienia należy go wybrać, a ubytki uzupełnić chudym betonem. Zaprojektowano fundament wylewany z betonu klasy B20(C16/20) zbrojony prętami #12 i strzemionami #6. Stopa fundamentowa ma wym. 0,5x0,5x0,3m, a trzpień żelbetowy 0,25x0,25x0,67 m. Pod fundamentem należy wykonać podkład z chudego betonu klasy B10 o grubości nie mniejszej niż 10 cm do stropu warstwy nośnej. Szczegół montażu wg projektu budowlano-wykonawczego konstrukcji.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych

Konstrukcje stalowa należy dokładnie oczyścić do 2 stopnia czystości zgodnie i wg metod podanych w aktualnych normach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niewielkie ogniska korozji powstałe w czasie składowania konstrukcji, które muszą być oczyszczone bardzo dokładnie, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. Zabezpieczenie poszczególnych elementów stalowych wykonać w wytwórni po przez cynkowane ogniowe. Grubość powłoki elementów stalowych należy dobrać stosownie do ich rozmiarów zgodnie z normami. Wykonanie uzupełnień powłoki na budowie ograniczyć do niezbędnego minimum (miejsca połączeń spawanych, otarcia itp.)

5. Zestawienie zbiorcze materiałów

Stal profilowana - St3S.

Stal zbrojeniowa A-IIIIN (RB500W).

Beton konstrukcyjny – B20 (C16/20)

Beton podkładowy – B10 (C8/10)

Elektrody ER 1.46

Śruby kl. 5,8 wg PN-74/M-82101, cynkowane galwanicznie.

Nakrętki kl. 5 wg PN-78/M-82005, cynkowane galwanicznie.

Podkładki wg PN-78/M-82005, cynkowane galwanicznie.

Zewnętrzne wykończenie konstrukcji wg opisu przedmiotu zamówienia lub wg wytycznych Inwestora.

Izolacja wodoszczelna fundamentów – np. Izolbet A+2D

Opis materiałowy:

1. Blacha trapezowa o profilu zgodnym z istniejącym budynkiem z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55 mm w kolorze niebieskim (szczegółowy kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji inwestycji)

- Powłoka ochronna grubości minimum 120 mikronów, matowa.

- Szerokość arkuszy blachy – min. 1,0m,

- Długość arkuszy – nie dopuszcza się łączenia arkuszy na długości spadku dachu.

- Gwarancja producenta blachy – minimum 10 lat.

2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,6 mm na pasy nadrynnowe i obróbki dachowe. Blacha powlekana wg tej samej technologii co blacha j.w.

3. Rynny o średnicy 12 cm oraz **rury spustowe** o średnicy 10 z blachy w kolorze brązowym.

Zakres prac obejmuje także:

- a. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
- b. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej, oraz elektronicznej w plikach dxf.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpieniem do prac budowlanych w terenie.

Pozostałe warunki wykonania zamówienia:

1. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno - budowlanej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: uzupełniony dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
4. Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie.
5. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
6. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.
7. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.
8. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót zamówienia, który stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 do zapytania.

IV. Termin wykonania

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie **do 30.11.2018 r.**

V. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia), uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty.

Załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem:

„OFERTA – Budowę wiaty garażowej na terenie SUW w Biłgoraju”.
 Nie otwierać do dnia 20.07.2018 r., godz. 10:15”

- zaleca się opatrzenie koperty z ofertą nazwą oferenta oraz adresata.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy/ wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
8. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VI. Kryteria wyboru oferty

1. Kryterium wyboru ofert – cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa cena ofertowa}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt. (maksymalna ilość punktów)}$$

Uwaga:

powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie będzie polegało na:

- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej była większa lub równa 5.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

VII. Forma, miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę w formie pisemnej zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 1 – sekretariat, **w terminie do dnia 20.07.2018 r., godz. 10:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 5 – świetlica.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców którzy złożą oferty w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

VIII. Wymagania dla Wykonawców

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca składa wraz z ofertą stosowne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę przygotowuje Zamawiający.
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia płatne 30 dni od złożenia prawidłowej faktury VAT w siedzibie Spółki.
4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru robót.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
6. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę na realizację niniejszej inwestycji
7. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

W załączeniu:

1. Wzór oferty – Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Dokumentacja projektowa, SSWiOR,
4. Przedmiar robót

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Włodzysław Włodzysław

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
Andrzej Fuzmanek

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o.o.
23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
tel. 84 688-18-52, fax 84 688-18-47
PKO BP Biłgoraj 42 1020 5385 0000 9602 0002 5627
NIP 918-000-09-56 REGON 950317448

