

**JEDNOLITE OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/13/2019**

**Stan na dzień 09.05.2019 r.**

na „*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Biłgoraju.*”

**Nazwa i adres zamawiającego**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  
23-400 Biłgoraj  
ul. Łąkowa 13  
Fax. 84688-18-47  
Tel. 84-688-18-52

Strona internetowa zamawiającego, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać:**

- Osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 12),
- Ze strony internetowej zamawiającego [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net)

**Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane,

**Tryb postępowania:**

Przetarg nieograniczony,

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju. Treść regulaminu dostępna na stronie [www.pgk.biuletyn-publiczny.net](http://www.pgk.biuletyn-publiczny.net).

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przebudowa sieci wodociągowej:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozdzielczej sieci wodociągowej w bocznych ulicach ul. Polnej i w ul. Słowiczej z rur PE metodą wykopu otwartego wraz z montażem zaprojektowanej armatury.

1) Zadanie obejmuje wykonanie:

- odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej ul. Polnej (od W1 do W3 - obecnie ul. Willowa) Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Polnej (Węzeł W1) wykonać za pomocą trójnika kołnierзовego żel Ø 150/150/150. W miejscu włączenia wykonać pełny węzeł zasuwoy z hydrantem podziemnym zamontowanym w wykonanym węźle,
- odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej ul. Polnej (od W3 do W4, obecnie ul. Relaksowa). Włączenie w węźle W3 wykonać poprzez trójnik Ø 150/150/150 z dwoma zasuwoy sieciowymi odcinającymi fi 150 oraz z hydrantem podziemnym zamontowanym w wykonanym węźle do węzła W4.
- odcinka sieci wodociągowej w ul. Słowiczej (od W2 do W4). Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Polnej (Węzeł W2) wykonać za pomocą trójnika kołnierзовego żel Ø 150/150/150. W miejscu włączenia wykonać pełny węzeł zasuwoy z hydrantem podziemnym zamontowanym w wykonanym węźle. Włączenie w węźle W4 wykonać poprzez wykonanie pełnego węzła zasuwoy z hydrantem podziemnym zamontowanym w wykonanym węźle.
- odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej ul. Polnej (od W4 do W5). Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Tuwima (Węzeł W5) wykonać poprzez trójnik Ø 150/150/150 z dwoma zasuwoy sieciowymi Ø 150 oraz z hydrantem podziemnym zamontowanym w wykonanym węźle.

- Istniejące przyłącza wodociągowe należy przepiąć do nowowybudowanej sieci wodociągowej za pomocą opaski do nawiercania i zasuwy domowej po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody. Po podłączeniu istniejących przyłączy do nowowybudowanej sieci, zlikwidowane odcinki przyłączy odciąć w miejscu włączenia na istniejącej sieci wodociągowej.
- Zamontowanie dodatkowo 6 hydrantów podziemnych DN 80 z zasuwami pomocniczymi, włączenie wykonać za pomocą trójników kołnierzowych żel  $\varnothing$  150/80/150, króciec pomiędzy zasuwą pomocniczą a hydrantem powinien mieć długość minimum 50 cm.

2) Wodociąg należy wykonać z rur warstwowych PE 100-RC SDR 17 DN 160. Łączenia rurociągów wykonać metodą zgrzewania doczołowego. Przyłącza należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 DN(32-50)

- zastosowane rury warstwowe powinny spełniać następujące parametry :
  - a) wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC,
  - b) rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie),
  - c) rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej,
  - d) użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – regranulatu.

3) Długości wykonywanej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych:

- PE100-RC SDR17 DN 160 ~ 1119 mb
- PE 100 SDR 17 DN 50 ~ 18 mb
- PE 100 SDR 17 DN 32 ~ 38 mb

Wymagania dla montowanej armatury:

- Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ medium przez zasuwę, wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny
  - Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw dostosowane do niwelety terenu,
  - Zasuwy dla przyłączy domowych do nawiercania pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania, przeznaczone do bezpośredniego montażu na opaskach (bez dwuzłączki), korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego lub z żywicy POM, elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny,
  - Obudowy do zasuw domowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw dostosowane do niwelety terenu,
  - Skrzynki do zasuw sieciowych i przyłączeniowych żeliwne: wysokość – min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki – min. 19 cm,
  - Hydranty podziemne DN80 (z zasuwami pomocniczymi hydrantowymi), wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250  $\mu$ m. Wrzeciono i trzpień wykonany ze stali nierdzewnej.
  - Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250  $\mu$ m. powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK – Ral lub równorzędny
- 7) Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz zasuw do przyłączy domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na słupach żelbetowych, ewentualnie (w uzgodnieniu z właścicielem) na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym.



## 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej należy wykonać odcinki sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 x 5,9 mm o długościach
  - a. Odcinek S1-S20 o długości ok. 309,00 m
  - b. Odcinek S20 – Pistn. o długości ok. 416,00 m
  - c. Odcinek R1-S27 o długości ok. 309,00 m.

2. **Dodatkowo należy wykonać 22 szt. odcinków kanału sanitarnego do istniejących budynków i wydzielonych działek (przykanalików) o łącznej długości 140,50 m rurami PCV Ø160 x 4,70 mm. Zakończonych studnią przyłączeniową na działce właściciela.**

Należy zastosować rury PCV-U SDR34 SN8 ze ścianką lita, jednorodną o wydłużonym kielichu.

Włączenia sieci (odprowadzenie ścieków) należy wykonać do istniejącej przepompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Tuwima (dz. Nr 1/4).

3. Studnie nowoprojektowane (S1, S6, S7, S12, S16, S20, S23, S30, S32, S35, S36, R1, R5, R9, R13) wykonać:

4.1 z kręgów betonowych o średnicy min 1000 mm z przejściami szczelnymi (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm, uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włączowymi, przykryta włazem żeliwnym Ø600 z wypełnieniem betonowym typ ciężki. Studnia powinna być wyposażona w fabryczną kinetę,

4.2 lub jako studnie z tworzyw sztucznych włączowe o średnicy min 1000 mm wyposażone w stopnie złazowe i włazy żeliwne Ø600 z wypełnieniem betonowym.

4. Pozostałe studnie (S2, S3, S4, S5, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S17, S18, S19, S21, S22, S24, S25, S26, S28, S29, S31, S33, S34, S1.1, S2.1, S3.1, S4.1, S4.2, S5.1, S5.2, S6.1, S9.1, S10.1, S13.1, S15.1, S17.1, S18.1, S18.2, S26.1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R14, R15, R1.1, R1.2, R4.1, R6.1, R11.1, R14.1), wykonać jako tworzywowe systemowe o średnicy min. DN400 z włazem typu ciężkiego.

Zakres prac obejmuje także:

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia. Zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja Zamość oraz ORANGE Polska należy zastosować na każdym skrzyżowaniu projektowanego kanału rury ochronne dwudzielne.
2. Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej.
3. Sieć kanalizacyjną poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego,
4. Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenie (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego.
5. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf.
6. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpienia do prac budowlanych w terenie.
7. **UWAGA: Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – czynności te należy każdorazowo zgłosić do PGK Sp. z o.o. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Targowa 14**

**W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SIWZ i dokumentacji projektowej jako nadrzędne należy traktować zapisy SIWZ.**

Pozostałe warunki wykonania zamówienia:

1. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z poniesieniem kosztów.
3. Wykonawca wystąpi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, koszty umieszczenia poniesie Zamawiający.
4. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane w branży sanitarnej. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: uzupełniony dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora nadzoru gotowości robót do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersją papierową i elektroniczną w plikach dxf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały, wyniki badań zagęszczenia gruntu oraz oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, dokumentacji z kamerowania, protokoły odbioru pasa drogowego.
6. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni w razie potrzeby nadzór zarządy danej sieci (energetycznej, telekomunikacyjnej) podczas prac ziemnych i montażowych,
8. Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie.
9. W przypadku, gdy w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
10. Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert.
11. Zamawiający zaleca wszystkim oferentom zapoznanie się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane.
12. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót zamówienia, który stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty. Oferent zobowiązany jest ująć w składanej ofercie wszystkie elementy cenotwórcze o których mowa w niniejszej SIWZ oraz które według jego wiedzy technicznej, organizacji robót, doświadczenia są niezbędne do poniesienia w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

### **Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień**

45.23.13.00-8 -Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.11.12.00-0 –Roboty ziemne i przygotowawcze

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ oraz dokumentacja projektowa – kosztorysowa stanowiąca załącznik do niniejszego postępowania**

### **Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **31.10.2019 r.**

### **Informacja odnośnie składania ofert częściowych i ofert wariantowych, zamówień uzupełniających**

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie dopuszcza ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zatwierdzona SIWZ.

### **W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział oferenci którzy:**

1. Spełniają warunki określone w § 11, ust. 1 „Regulaminu ...”:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego „Regulaminu ...”,
- e) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowe go z przyczyn, o których mowa w § 11, ust. 4 „Regulaminu ...”:

- a) wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia,
- b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
- d) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- e) podlegają wykluczeniu z innych przyczyn zapisanych w SIWZ.

Zamawiający na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą „spełnia/\* nie spełnia”.

1) Oferenci zobowiązani są złożyć wraz z formularzem oferty w formie pisemnej następujące dokumenty:

- Oświadczenie z § 11, ust. 1, litery a – e „Regulaminu ...” - załącznik Nr 1 do formularza ofertowego.
- Oświadczenie z § 11, ust. 4, litery a – e „Regulaminu ...”. – załącznik Nr 2 do formularza ofertowego.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci do formularza oferty dołączają następujące dokumenty jako załączniki:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2). W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto oraz co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót – opis robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz adresu inwestora – wzór wykazu stanowi **załącznik nr 3** do formularza ofertowego.

3) Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 2. zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy składają wraz z ofertą: **wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia** z podaniem stażu pracy, kwalifikacji zawodowych (zgodnych z przedmiotem zamówienia), stanowiska - pełnionej funkcji na budowie, podstawy dysponowania tymi osobami - **wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego.**

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów składa z ofertą dokumenty dotyczące: Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków określonych w §11, ust. 1 „Regulaminu ...” polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia „Regulaminu udzielania ....” dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

8a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9. Wykonawcy zobowiązani są złożyć w raz z ofertą inne dokumenty:

- 1) kosztorys ofertowy,
- 2) pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane,
- 3) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy

### **Kryteria oceny ofert**

Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert:

- kryterium **cena** oferty - waga – 95%. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 95 w kryterium cena. Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana ofertom wg wzoru podanego poniżej a wynik traktowany będzie jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty: **Cena = Cn/Cof.b. x 95 %**, gdzie:

Cena – ilość punktów w kryterium cena,

Cn – oferowana najniższa cena brutto,



Cof.b. – cena badanej oferty brutto,

Kryterium „**gwarancja wykonania**” - waga 5% (GW) będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w tym kryterium zostanie przyznana punktacja zgodnie z zasadą:

- 2 lata – 0 punktów,
- 3 lata – 3 punkty,
- 5 lat – 5 punktów,

W kryterium gwarancja oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

#### **Zmiany umowy**

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Ewentualne dopuszczalne zmiany umowy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

#### **Termin składania i otwarcia ofert**

Oferty przygotowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ rozdział XIII, należy złożyć w terminie do dnia **16.05.2019** r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 1 sekretariat).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia **16.05.2019** r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego, w pokoju Nr 5 (sala konferencyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny.

#### **Termin związania ofertą**

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Biłgoraj dnia  
09.05.2019 r.

Zatwierdził:

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Grzegorz Dubiel

PREZES ZARZĄDU  
Andrzej Furmanek